

FRESATRICE TIGER Mod. 2300 CON SELCA



TAVOLA

Superficie utile	mm	2300 x 700
N°scalanature a T e interasse	n°/mm	5 - 112
Larghezza scalanature	mm	18
Corsa automatica longitudinale asse X	mm	2100
Corsa automatica trasversale asse W	mm	880
Avanzamenti di lavoro (a regolazione continua) longitudinali e trasversali	mm	5 ÷ 2000
Avanzamenti rapidi longitudinali e trasversali	mm	8000
Carico ammesso sul piano tavola	kg.	4000

GRUPPO TESTA PORTAMANDRINO

Cono attacco portamandrino	ISO	50
Giri mandrino motore in C.C. a potenza costante	r.p.m.	175 ÷ 1600
a coppia costante	r.p.m.	25 ÷ 175
Corsa automatica verticale asse Y	mm	1050
Corsa automatica verticale asse Z	mm	500
Avanzamenti rapidi	mm	8000
Avanzamenti di lavoro (a regolazione continua)	mm	5 ÷ 2000
Distanza asse mandrino dal piano tavola	mm	1050

TMT MACCHINE UTENSILI SRL

VENDITA E SERVICE MACCHINE UTENSILI

POTENZE INSTALLATE

Motore comando mandrino in c.c.	kw	12
Motori comando avanzamenti X-W c.c (n° 2) cad.	Nm	18
Motore comando avanzamenti verticale Y	Nm	25
Motore comando avanzamenti Z c.c.	Nm	14
Motore centralina oleodinamica	kw	2,2
Motore pompa aspirazione	kw	0,5
Motore centralina refrigerazione	kw	2,2
Elettropompa liquido refrigerante	kw	0,26
Pompa lubrificazione guide	W	70
Peso netto approssimato	kg	14000

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso, pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi.